



Page catalogue : **Div**

## Armoire frigorifique ventilée 1400 Lit. 2 portes GN 2/1, sur roues

WR-GN14P-X/R2

Armoires frigorifiques

### Descriptions

mm (L x P x H)	1388 x 826 x 2008
kW	0.87
Poids Brut (kg)	230 kg
Voltage	230/1N 50HZ
T°	0°+8°
Volume (m <sup>3</sup> )	2.8 m <sup>3</sup>

### Détails du produit

- En dotation : 6 grilles GN 2/1 (530x650 mm).
- De série: 4 roues pivotantes, 2 avec freins
- Structure monobloc, réalisation châssis extérieur en acier inox AISI 430 (arrière acier galvanisé), portes et intérieur en acier inox austénitique (alimentaire).
- Fond intérieur embouti, avec bouchon de drain (gros entretien), angles et coins arrondis (sans aspérités).
- Crémaillères (18 positions, espacement 70 mm) et glissières (anti basculantes) en acier inox
- Porte réversible, poignée ergonomique (non saillante), joint magnétique (remplacement aisé, sans outillage), charnières avec rappel automatique (blocage à 90°).
- Serrure à clés de série
- Dispositif micro interrupteur, permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur, lors de l'ouverture porte
- Groupe compresseur en classe climatique 4, condenseur ventilé.
- Réfrigérant R290
- Evaporateur ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires
- Dégivrages automatiques (programmables a souhait), évaporation automatique du condensat

- Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche) programmable, display en façade
- Isolation (50 mm) en polyuréthane sans CFC (40 kg/m<sup>3</sup>).
- Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.

## Les +

---

- Les armoires professionnelles Diverso (Made in Europe) sont GN 2/1 et réalisée en acier inox, poignée ergonomique, ... le meilleur rapport qualité/prix du marché. Déplacements aisés, châssis sur 4 roues pivotantes dont 2 munies de freins, serrure a clés de série,...