

PROMO

Armoire congélateur ventilée 600 Lit. 1 porte GN 2/1, sur roues, 2 avec freins

WR-GN06-1B

Descriptions

mm (L x P x H)	700 x 823 x 2045
T°	-22°-18°
kW	0.31
Voltage	230/1N 50HZ
Poids Brut (kg)	121 kg
Volume (m ³)	1.28 m ³

Page promo : 61-Div25

Détails du produit

- Classe énergétique: D.
- Porte réversible.
- En dotation: 3 grilles GN 2/1 (530x650 mm) + 1 grille de fond.
- Structure monobloc, réalisation extérieur austénitique (alimentaire) et intérieur en acier inox en acier inox AISI 304.
- Fond intérieur embouti, avec bouchon de drain (gros entretien), angles et coins arrondis (sans aspérités).
- Joints latéraux internes embouties.
- Porte avec poignée ergonomique (non saillante), joint magnétique (remplacement aisé, sans outillage), charnières avec rappel automatique (blocage à 90°).
- Serrure à clés de série.
- Dispositif micro interrupteur, permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur, lors de l'ouverture porte.
- Groupe compresseur traditionnel en Classe climatique 4 (T° ambiante +30°C – Humidité relative 55%), condenseur ventilé.
- Réfrigérant R290.
- Évaporateur ventilé, traité contre le sel et acides alimentaires.
- Dégivrages automatiques (programmables a souhait), évaporation automatique du condensat.

- Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche) programmable, display en façade.
- Eclairage interne de type LED.
- Isolation (80 mm) en polyuréthane sans CFC.
- De série: 4 roues pivotantes, 2 avec freins.
- Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.

Les +

PLUS :

- Les armoires professionnelles DiVerso (Made in Europe) sont GN 2/1 et réalisée en acier inox, poignée ergonomique, isolation 80mm, Jous internes embouties, éclairage LED, ... le meilleur rapport qualité/prix du marché. Déplacements aisés, châssis sur 4 roues pivotantes dons 2 munies de freins, serrure a clés de série,...