



Armoire frigorifique ventilée 1200 Lit. 2 portes GN 2/1, sur roues, 2 avec freins

WR-GN12-2N

Descriptions

mm (L x P x H)	1400 x 823 x 2045
T°	-2°+8°
kW	0.29
Voltage	230/1N 50HZ
Poids Brut (kg)	187 kg
Volume (m ³)	2.52 m ³

Page promo : 61-Div25

Détails du produit

- Classe énergétique: C.
- En dotation: 6 grilles GN 2/1 (530x650 mm) + 2 grilles de fond.
- Structure monobloc, réalisation extérieur austénitique (alimentaire) et intérieur en acier inox en acier inox AISI 304.
- Fond intérieur embouti, avec bouchon de drain (gros entretien), angles et coins arrondis (sans aspérités).
- Jous latérales internes embouties.
- Porte avec poignée ergonomique (non saillante), joint magnétique (remplacement aisé, sans outillage), charnières avec rappel automatique (blocage à 90°).
- Serrure à clés de série.
- Dispositif micro interrupteur, permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur, lors de l'ouverture porte.
- Groupe compresseur traditionnel en Classe climatique 4 (T° ambiante +30°C – Humidité relative 55%), condenseur ventilé.
- Réfrigérant R290.
- Evaporateur ventilé, traité contre le sel et acides alimentaires.
- Dégivrages automatiques (programmables a souhait), évaporation automatique du condensat.
- Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche) programmable, display en façade.

- Eclairage interne de type LED.
- Isolation (80 mm) en polyuréthane sans CFC.
- De série: 4 roues pivotantes, 2 avec freins.
- Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.

Les +

PLUS :

- Les armoires professionnelles DiVerso (Made in Europe) sont GN 2/1 et réalisée en acier inox, poignée ergonomique, isolation 80mm, Jous internes embouties, éclairage LED, ... le meilleur rapport qualité/prix du marché. Déplacements aisés, châssis sur 4 roues pivotantes dont 2 munies de freins, serrure a clés de série,...